

仕様

機 種		項 目	種 類	電 源	冷 房					暖 房					通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率					区 分 名	外 形 寸 法 (高 さ) (mm)	外 形 寸 法 (幅) (mm)	外 形 寸 法 (奥 行) (mm)	質 量 (kg)		
					冷 房 能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A)	運 転 電 流 (A)	運 転 音 (dB)	面 積 の 目 安 (m ²)		暖 房 能 力 (kW)	暖 房 低 温 能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	低 温 消 費 電 力 (W)	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (A)	運 転 電 流 (A)	運 転 音 (dB)	面 積 の 目 安 (m ²)							
										鉄 筋 パ ー ト 南 向 き 室	木 造 南 向 き 和 室								鉄 筋 パ ー ト 南 向 き 室						木 造 南 向 き 和 室	
				相 / V	(kW)	(W)	(A)	(A)	(dB)			(kW)	(kW)	(W)	(W)	(A)	(A)	(dB)								
S22PTAXS-W(C)	内 F22PTAXS-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/100 室内電源	2.2	450	4.89	5.2	42	15	10	2.5	4.4	450	1610	5.56	5.2	44	11	9	5.23	6.7	A	295	798	370	14
	外 R22PAXS			19.8	47	599	718	315								30										
S25PTAXS-W(C)	内 F25PTAXS-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/100 室内電源	2.5	520	4.81	6.0	44	17	11	2.8	4.5	505	1530	5.54	5.8	46	13	10	5.18	6.7	A	295	798	370	14
	外 R25PAXS			18.8	48	599	718	315								33										
S28PTAXS-W(C)	内 F28PTAXS-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/100 室内電源	2.8	540	5.19	5.7	46	19	13	3.6	5.8	680	1850	5.29	7.0	47	16	13	5.24	6.8	A	295	798	370	15.5
	外 R28PAXS			20.0	47	595	795	300								39										
S36PTAXS-W(C)	内 F36PTAXS-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/100 室内電源	3.6	820	4.39	8.4	45	25	16	4.2	5.9	850	1870	4.94	8.6	47	19	15	4.67	6.4	C	295	798	370	15.5
	外 R36PAXS			20.0	48	595	795	300								39										
S40PTAXS-W(C)	内 F40PTAXS-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/100 室内電源	4.0	930	4.30	9.7	50	28	18	5.0	5.9	1050	1870	4.76	10.8	52	23	18	4.53	6.2	C	295	798	370	15.5
	外 R40PAXS			20.0	51	595	795	300								39										
S40PTAXP-W(C)	内 F40PTAXP-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室内電源	4.0	840	4.76	4.3	49	28	18	5.0	8.1	940	3210	5.32	4.7	52	23	18	5.04	7.0	C	295	798	370	15.5
	外 R40PAXP			19.6	50	595	795	300								43										
S40PTAXV-W(C)	内 F40PTAXV-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室外電源	4.0	840	4.76	4.3	49	28	18	5.0	8.1	940	3210	5.32	4.7	52	23	18	5.04	7.0	C	295	798	370	15
	外 R40PAXV			19.6	50	595	795	300								43										
S50PTAXP-W(C)	内 F50PTAXP-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室内電源	5.0	1220	4.10	6.1	52	34	23	6.3	8.1	1360	3210	4.63	6.9	53	29	23	4.37	6.3	E	295	798	370	15.5
	外 R50PAXP			19.6	50	595	795	300								43										
S50PTAXV-W(C)	内 F50PTAXV-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室外電源	5.0	1220	4.10	6.1	52	34	23	6.3	8.1	1360	3210	4.63	6.9	53	29	23	4.37	6.3	E	295	798	370	15
	外 R50PAXV			19.6	50	595	795	300								43										
S56PTAXP-W(C)	内 F56PTAXP-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室内電源	5.6	1540	3.64	7.8	52	39	25	6.7	8.1	1500	3210	4.47	7.6	53	30	24	4.06	6.1	F	295	798	370	15.5
	外 R56PAXP			19.6	52	595	795	300								43										
S56PTAXV-W(C)	内 F56PTAXV-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室外電源	5.6	1540	3.64	7.8	52	39	25	6.7	8.1	1500	3210	4.47	7.6	53	30	24	4.06	6.1	F	295	798	370	15
	外 R56PAXV			19.6	52	595	795	300								43										
S63PTAXP-W(C)	内 F63PTAXP-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室内電源	6.3	1920	3.28	9.7	51	43	29	7.1	8.2	1680	3230	4.23	8.5	53	32	26	3.76	5.7	F	295	798	370	15.5
	外 R63PAXP			19.6	54	595	795	300								42										
S63PTAXV-W(C)	内 F63PTAXV-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室外電源	6.3	1920	3.28	9.7	51	43	29	7.1	8.2	1680	3230	4.23	8.5	53	32	26	3.76	5.7	F	295	798	370	15
	外 R63PAXV			19.6	54	595	795	300								42										
S71PTAXP-W(C)	内 F71PTAXP-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室内電源	7.1	2450	2.90	12.4	57	49	32	8.5	8.2	2290	3230	3.71	11.6	54	39	31	3.31	5.3	G	295	798	370	15.5
	外 R71PAXP			19.6	58	595	795	300								42										
S71PTAXV-W(C)	内 F71PTAXV-W(C)	冷房・暖房兼用セパレート形インバーター	単/200 室外電源	7.1	2450	2.90	12.4	57	49	32	8.5	8.2	2290	3230	3.71	11.6	54	39	31	3.31	5.3	G	295	798	370	15
	外 R71PAXV			19.6	58	595	795	300								42										

付属品	取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単3形アルカリ乾電池(2)、光触媒集塵・脱臭フィルター(1)
-----	--


- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約0.04~0.5ワットの電力を消費します。
(入タイマー設定時やお知らせ操作時は約10ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は屋外温度2℃、パワフル運転での数値を示しています。
このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

カンタン

取扱説明書ガイド


11ページ 運転のしかた

使いかたを
知りたいとき



17ページ 便利な機能

製品をより
便利にご使用
いただくために



40ページ 運転ランプが点滅するとき

疑問に思うこと、
分からないこと
があるとき



42ページ よくあるご質問

43ページ 故障かな?と思ったら

フロンについて

R32冷媒



家庭用エアコンには最大でCO₂ (温暖化ガス) 1,200 kg (マルチシステムの場合は3,500kg) に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に!

愛情点検



このような症状
はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

商品に関するお問い合わせ
修理のご相談は



0120-88-1081

(コンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ご購入店名	電話		
据付年月日	年	月	日

二次元バーコードは製造用コードです。



この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

3P326346-1B

M12B189B(1211) HT